



PAS POPRZECZNY – WYNIESIONY	
7 cm	KOSTKA GRANITOWA GR. 7 CM
4 cm	PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANA MECHANICZNIE
25cm	PODŁOŻE ULEPSZONE CEMENTEM – RECYKLING Z DODATKIEM CEMENTU (5,0MPa)
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
56cm	RAZEM

JEZDNIA (PRZEBUDOWA)	
4 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/11
6 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16
20cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STABILIZOWANA MECHANICZNIE
25cm	PODŁOŻE ULEPSZONE CEMENTEM – RECYKLING Z DODATKIEM CEMENTU (5,0MPa)
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
55cm	RAZEM

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Inwestor: GMINA WILAMOWICE UL. RYNEK 1 WILAMOWICE 43-300		
Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W WILAMOWICACH NA ODCINKU OD KM 0+155,96 DO KM 0+688,00 – ETAP II	Data: 12.2015r.
Tytuł rysunku:	WYNIESIENIE PASÓW POPRZECZNYCH JEZDNI	Skala: 1:20
Projektował: cz. drogowa	mgr inż. Jolanta Majewska Nr upr. w spec. drog. 247/94 B-B	Podpis:
		Podpis:
		Nr rys.: 16
		FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO TEL.(033) 844 02 00